



BOLETIM TÉCNICO

Processo: METALATIVA

Revisão: 01

Data: 15/02/2017

Página 1/2

1. INSTRUÇÕES DE TRABALHO

METALATIVA é um produto utilizado na ativação de Zamac, favorecendo a superfície para que receba processos galvânicos posteriores.

É um produto utilizado por simples imersão agindo quimicamente sobre a peça.

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Caráter ácido	
Densidade	1,2 g/cm ³
Temperatura	Ambiente
Tanque	PVC ou PP ou Polietileno
Tempo	10 a 30 Segundos

OBS: O tempo de imersão das peças no produto aumentará de acordo com sua saturação e tempo de uso.

3. FORNECIMENTO E MODO DE OPERAÇÃO

O METALATIVA é fornecido em solução pronta para uso.

Deve-se seguir os seguintes passos:

- Imergir as peças no tanque com o produto Metalativa (se o Metalativa for uma solução nova 15 segundos são suficientes. O tempo de imersão deverá ser gradualmente aumentado conforme sentir necessidade, levando em consideração a diminuição da sua reação)
- Após o tempo necessário as peças devem ser muito bem lavadas em água.

OBS: Recomenda-se a troca do produto quando a reação do mesmo diminuir consideravelmente.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção individual como óculos, avental de borracha e luvas ao manusear produtos químicos.

Em caso de dúvidas entre em contato com nossa equipe técnica.

ELECTRO GALVANO

 (19) 3720.1440

Visite nosso site: www.electrogalvano.com.br